


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15			
14	電磁弁、開平信号付	TA2-0402D-31-SN5 オプション	
13	電磁弁付	TA2-0402D-30-SN5 オプション	
12	駆動部取付板	1 SPC 2.3t	
11	カップリング	1 A-82513 SS400	
10	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-0402D-00 KONAN	
9	ドライブシュ	1 LFZF13-10	
8	接続板	2 SS400 4.5t	
7	部品取付架台	1 SPC 3.2t	
6	軸キャップ	2 SPC 1.6t	
5	フランジ	1 SS400 6.0t	
4	羽根当て	1 SS400 3x10	
3	シャフト	1 SGD φ13	
2	可動羽根	1 SPC 1.6t	
1	ダンパー本体	1 MD-350φ SPC 1.6t	
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)



- 特記**
- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 - 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
 - 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±0.8KPa [±80mmAq] 以下 風速：15m/s以下 温度：-10～50℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITLE
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	エアー駆動ダンパー
承認 APPROVED BY	単位 UNITS	SEP. 18. 2014	EVDAOF-350S
変更者 REVISED BY	栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		(SS)
記事 CONTENTS			変更回数 00
変更 REVISIONS	工事番号 JOB No.	図面番号 DRAWING NO.	