



**特記**

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±0.8 KPa [±800mmAq] 以下 風速：15 m/s 以下 温度：-10~400℃以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なる場合があります、別途お問い合わせ下さい。

**注記**

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にもなって変更することがある。

型 式	$\phi Di$	$\phi Do$	C	n-d	L	ct	ht	ft	$\phi sd$	軸 受	ロータリーアクチュエーター	備 考
EVDAORF-75-SHS	76.3	129	109	4-10	200	2.3	2.3	6	12	UFL-20112ES	TA2-0402R	羽根当て無し
EVDAORF-100-SHS	98	200	160	8-12	220	2.3	2.3	6	12	UFL-20112ES	TA2-0402R	
EVDAORF-125-SHS	123	225	185	8-12	220	2.3	2.3	6	12	UFL-20112ES	TA2-0402R	
EVDAORF-150-SHS	148	250	210	8-12	220	2.3	2.3	6	12	UFL-20112ES	TA2-0402R	
EVDAORF-175-SHS	173	275	235	8-12	220	2.3	2.3	6	15	UFL-20215ES	TA2-0402R	
EVDAORF-200-SHS	198	300	260	8-12	220	2.3	2.3	6	15	UFL-20215ES	TA2-0402R	
EVDAORF-225-SHS	223	325	285	8-12	300	2.3	2.3	6	15	UFL-20215ES	TA2-0402R	
EVDAORF-250-SHS	248	350	310	8-13	300	2.3	2.3	6	15	UFL-20215ES	TA2-0402R	
EVDAORF-275-SHS	273	375	335	12-13	300	2.3	2.3	6	15	UFL-20215ES	TA2-0402R	
EVDAORF-300-SHS	298	400	360	12-13	300	2.3	2.3	6	15	UFL-20215ES	TA2-0402R	
EVDAORF-325-SHS	323	425	385	12-13	350	2.3	2.3	6	15	UFL-20215ES	TA2-0402R	
EVDAORF-350-SHS	348	450	410	12-13	350	2.3	2.3	6	15	UFL-20215ES	TA2-0402R	
EVDAORF-375-SHS	373	475	435	12-13	400	2.3	2.3	6	20	UFL-20420ES	TA2-0402R	
EVDAORF-400-SHS	398	500	460	12-13	400	3.2	3.2	6	20	UFL-20420ES	TA2-0402R	
EVDAORF-450-SHS	448	550	510	16-13	450	3.2	3.2	6	20	UFL-20420ES	TA2-0402R	
EVDAORF-500-SHS	498	600	560	16-13	500	4.5	3.2	6	20	UFL-20420ES	TA2-0402R	
EVDAORF-550-SHS	548	650	610	16-13	550	4.5	3.2	6	20	UFL-20420ES	TA2-0402R	
EVDAORF-600-SHS	598	700	660	20-13	600	4.5	3.2	6	20	UFL-20420ES	TA2-0402R	

**見積参考図**

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	エアードンパー (ロータリーアクチュエーター式) EVDAORF-□□□-SHS スプリングリターン
単位 UNITS mm	武田 SEP. 23, 2014	耐熱 400℃ [SS]
栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		図面番号 DRAWING NO. EVDAORF-□□□-SHS
保管 REGISTERED		変更回数 1 2 01

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)
17				
16				
15				
14				
13	軸 受		2	UFL-20112CS セラミックス
12	耐熱カップリング		1	C-651313H
11	耐熱接続板		2	PGX-595 5.0t
10	ロータリーアクチュエーター		1	TA2-0402D-00 KONAN
9	軸 受		2	UFL-20112CS セラミックス
8	駆動部取付け板		1	SPC
7	部品取付架台		2	SPC
6	シャフトボス		2	B20112ES
5	フランジ		1	SS400
4	羽根当て		1	SS400
3	シャフト		1	SDC
2	可動羽根		1	SPC
1	ダンパー本体		1	SPC