



特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧: ±0.8KPa [±80mmAq] 以下 風速: 15m/s 以下 温度: -10~400℃ 以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なる場合があります、別途お問い合わせ下さい。

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

型 式	ϕDi	ϕDo	C	n-d	L	ct	ht	ft	ϕsd	軸 受	ロータリーアクチュエーター	備 考
EVDAORF-75-SHU	76.3	129	109	4-10	200	2.0	2.0	6	12	UFL-20112ES	TA2-0402R	羽根当て無し
EVDAORF-100-SHU	98	200	160	8-12	220	2.0	2.0	6	12	UFL-20112ES	TA2-0402R	
EVDAORF-125-SHU	123	225	185	8-12	220	2.0	2.0	6	12	UFL-20112ES	TA2-0402R	
EVDAORF-150-SHU	148	250	210	8-12	220	2.0	2.0	6	12	UFL-20112ES	TA2-0402R	
EVDAORF-175-SHU	173	275	235	8-12	220	2.0	2.0	6	15	UFL-20215ES	TA2-0402R	
EVDAORF-200-SHU	198	300	260	8-12	220	2.0	2.0	6	15	UFL-20215ES	TA2-0402R	
EVDAORF-225-SHU	223	325	285	8-13	300	2.0	2.0	6	15	UFL-20215ES	TA2-0402R	
EVDAORF-250-SHU	248	350	310	8-13	300	2.0	2.0	6	15	UFL-20215ES	TA2-0402R	
EVDAORF-275-SHU	273	375	335	12-13	300	2.0	2.0	6	15	UFL-20215ES	TA2-0402R	
EVDAORF-300-SHU	298	400	360	12-13	300	2.0	2.0	6	15	UFL-20215ES	TA2-0402R	
EVDAORF-325-SHU	323	425	385	12-13	350	2.0	2.0	6	15	UFL-20215ES	TA2-0402R	
EVDAORF-350-SHU	348	450	410	12-13	350	2.0	2.0	6	15	UFL-20215ES	TA2-0402R	
EVDAORF-375-SHU	373	475	435	12-13	400	2.0	2.0	6	20	UFL-20420ES	TA2-0402R	
EVDAORF-400-SHU	398	500	460	12-13	400	3.0	3.0	6	20	UFL-20420ES	TA2-0402R	
EVDAORF-450-SHU	448	550	510	16-13	450	3.0	3.0	6	20	UFL-20420ES	TA2-0402R	
EVDAORF-500-SHU	498	600	560	16-13	500	3.0	3.0	6	20	UFL-20420ES	TA2-0402R	
EVDAORF-550-SHU	548	650	610	16-13	550	3.0	3.0	6	20	UFL-20420ES	TA2-0402R	
EVDAORF-600-SHU	598	700	660	20-13	600	3.0	3.0	6	20	UFL-20420ES	TA2-0402R	

見積参考図

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY 武田	エアードンパー (ロータリーアクチュエーター式) EVDAORF-□□□-SHU スプリングリターン 耐熱 400℃ [SUS]
単位 UNITS mm	DEC. 02. 2020	図面番号 DRAWING NO. EVDAORF-□□□-SHU
栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		変更回数 1 2 01
保管 REGISTERED	工事番号 JOB No.	

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)
17				
16				
15				
14				
13	軸 受		2	UFL-20112CS セラミック
12	耐熱カップリング		1	C-651313H
11	耐熱接続板		2	PGX-595 5.0t
10	ロータリーアクチュエーター		1	TA2-0402D-00 KONAN
9	カップリング		1	SS400
8	駆動部取付け板		1	SPC
7	部品取付架台		2	SUS-304
6	シャフトボス		2	B20112ES
5	フランジ		1	SUS-304
4	羽根当て		1	SUS-304
3	シャフト		1	SUS-304
2	可動羽根		1	SUS-304
1	ダンパー本体		1	SUS-304