


注記  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

スプリングリターン(閉)

15			
14	電磁弁、開平信号付	TA2-0402R-32-SN5 オプション	
13	電磁弁付	TA2-0402R-30-SN5 オプション	
12	耐熱カップリング	1 C-651212H	
11	耐熱接続板	2 PGX-595 5.0t	
10	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-0402R-00 KONAN	
9	アダプター	1 SS400	
8	駆動部取付け板	1 SPC 2.3t	
7	軸受取付架台	2 SUS-304 3.0t	
6	シャフトボス	2 B20112CU セラミックス	
5	フランジ	1 SUS304 6.0t	
4	羽根当て	1 SUS-304 3x10	
3	シャフト	1 SUS304 φ12	
2	可動羽根	1 SUS304 2.0t	
1	ダンパー本体	1 MD-150φ SUS304 2.0t	
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
 静圧: ±0.8KPa [±80mmAq] 以下 風速: 15m/s以下 温度: -10~400℃以下  
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。



回数 REV. MARK	
年月日 DATE	
承認 APPROVED BY	
変更者 REVISED BY	
記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
タケダ	2006.05: 1:0

栄進空調株式会社  
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF  
 エアー駆動ダンパー  
 EVDAORF-150 SHU  
 スプリングリターン  
 耐熱型 400℃ (SUS)

変更回数 00

図面番号 DRAWING NO.