


製品仕様書

形 式 EVDA-300S~350S	自動ダンパー [板金] エアーシリンダー式 (バルブ付シリンダー)	材 質 SS
-----------------------	--------------------------------------	-----------

ダンパー部仕様

No	部品名称	材質	仕 様	No	部品名称	材質	仕 様
1	本体(ケーシング)	SPCC	1. 6t	11	シリンダー取付金具	SS400	3. 2t
2	羽根	SPCC	1. 6t	12	エアーシリンダー		
3	軸	SGD	φ 13	13			
4	羽根受け	SS400	FB 9x3t	14			
5				15			
6	軸受	SPCE	1. 6t	16			
7	リンケージ	SS400	6. 0t	17			
8	基板取付台	SECC	2. 3t	18			
9				19			
10	ドライブツシュ	SPCC	LFZF13-10	20			

外径図



駆動部仕様

No	部品名称	形式 ・ 仕様	備 考
a	エアーシリンダー	CVM5D40-100-15MZ(標準) 40φ / 100st	
b	電磁弁	シリンダー組込	
c	スピードコントローラー	シリンダー組込	
d	二山ナックルジョイント	Y-040B	
e	サイレンサー	シリンダー組込	
f	エルボユニオン		
g	ハーフユニオン	KQ2H08-02S 8φ x 1/4" [エアー接続口]	オプション
h	オートスイッチ	B54(標準) 開閉信号用 * 4	オプション
i	サイレンサー	シリンダー組込	

●注意

1. 相フランジは付属しません。
2. 静圧 600Pa(60mmAq)以下
3. 塗装 : 一般錆止め塗装+シルバー塗装
4. オートスイッチ後付不可(シリンダー交換になります)。
5. オプション無しの場合は必ずスピードコントローラーを取付5~6秒位で静かに開閉するように設定してください。