



### 見積参考図

注記  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

### 特記事項

1. 外径寸法はミリサイズ（ダクトサイズ）です。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
3. 本図は左回転開放仕様です。
4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です、詳細については仕様書、取扱説明書を参照して下さい。  
 静圧: ±4KPa [±400mmAq] 以下 風速: 2.5m/s以下 温度: -10~60℃以下  
 ☆ 高性能ステッピングモーター (1/1000) CC-Link DeviceNet (開閉信号付はオプション)  
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

型 式	φ Di	φ Do	C	n-d	L	ct	ht	ft	φ sd	軸 受	駆動モーター
EHDHMEF-75-S	76.3	175	135	4-19	200	3.2	2.3	9	12	UFL201	MRP4 (5NT)
EHDHMEF-100-S	100	200	160	8-19	220	3.2	2.3	9	15	UFL202	MRP4 (5NT)
EHDHMEF-125-S	125	225	185	8-19	220	3.2	2.3	9	15	UFL202	MRP4 (5NT)
EHDHMEF-150-S	150	250	210	8-19	220	3.2	2.3	9	15	UFL202	MRP4 (5NT)
EHDHMEF-175-S	175	275	235	8-23	220	4.5	3.2	9	20	UFL204	MRP5 (10NT)
EHDHMEF-200-S	200	300	260	8-23	220	4.5	3.2	9	20	UFL204	MRP5 (10NT)
EHDHMEF-225-S	225	325	285	12-23	300	4.5	3.2	9	20	UFL204	MRP5 (10NT)
EHDHMEF-250-S	250	350	310	12-23	300	4.5	3.2	9	20	UFL204	MRP5 (10NT)
EHDHMEF-300-S	300	400	360	12-23	300	4.5	3.2	12	25	UFL205	MRP6 (16NT)
EHDHMEF-350-S	350	450	410	12-25	360	4.5	3.2	12	25	UFL205	MRP6 (16NT)
EHDHMEF-400-S	400	500	460	16-25	400	4.5	3.2	12	25	UFL205	MRP6 (16NT)
EHDHMEF-450-S	450	550	510	16-25	450	4.5	3.2	12	25	UFL205	MRP6 (16NT)
EHDHMEF-500-S	500	600	560	20-25	500	6.0	4.5	12	30	UFL206	MRP6 (24NT)
EHDHMEF-550-S	550	650	610	20-27	550	6.0	4.5	12	30	UFL206	MRP6 (24NT)
EHDHMEF-600-S	600	700	660	20-27	600	6.0	4.5	12	30	UFL206	MRP6 (33NT)

15			
14			
13			
12	ロータリーアクチュエーター	1	MRP5-T-GZ
11	カップリング	1	SFC-050DA2-12B-20B (Type B)
10	駆動部取付板	1	SPC 4.5t
9	軸 受	2	UFL004x2+C004+D004
8	接続板	2	SS400 6t
7	軸受取付基台	2	SPC 4.5t
6	シャフトボス	2	B20420MS
5	フランジ	1	SS400 PL=9t
4	羽根当て	1	SS400 3x9
3	シャフト	1	SGD φ20 ミガキ10級
2	可動羽根	1	SPC 3.2t
1	ダンパー本体	1	MD-250φ (SS) SPC 4.5t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

 尺度 SCALE 単位 UNITS	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF  高性能モーターダンパー EHDHMEF-□□□-S ダクトサイズ (4KPa) (SS)
	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	
 <b>栄進空調株式会社</b> EISHIN KUCHO CO., LTD.		Takeda FEB. 25. 2016	
		変更回数 01 REV.MARK 10 01	