



見積参考図

注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

1. 外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。
 2. 仕上げは内外面酸洗いとする。焼鈍しますので黒く変色致します。
 3. 本図は左回転開放仕様です。
 4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±2KPa [±200mmAq] 以下 風速：25m/s以下 温度：-10~900℃以下
- ☆ 高性能ステッピングモーター（1/1000） CC-Link DeviceNet（開閉信号付はオプション）

型 式	φDi	φDo	C	n-d	L	ft	ct	ht	φsd	駆動モーター
EUDPMEF-80A-UHU	89.1	180	145	4-19	220	10	3.0	4.0	15	MRP4 (5NT)
EUDPMEF-100A-UHU	114.3	200	165	8-19	220	10	4.0	5.0	15	MRP4 (5NT)
EUDPMEF-125A-UHU	139.8	235	200	8-19	220	10	4.0	5.0	15	MRP4 (5NT)
EUDPMEF-150A-UHU	165.2	265	230	8-19	220	10	4.0	6.0	15	MRP4 (5NT)
EUDPMEF-175A-UHU	190.7	300	260	8-23	220	10	4.0	6.0	20	MRP5 (10NT)
EUDPMEF-200A-UHU	216.3	320	280	8-23	220	10	4.0	6.0	20	MRP5 (10NT)
EUDPMEF-225A-UHU	241.8	345	305	12-23	300	12	5.0	8.0	20	MRP5 (10NT)
EUDPMEF-250A-UHU	267.4	385	345	12-23	300	12	5.0	8.0	20	MRP5 (10NT)
EUDPMEF-300A-UHU	318.5	430	390	12-23	300	12	5.0	8.0	25	MRP6 (16NT)
EUDPMEF-350A-UHU	355.6	480	435	12-25	360	12	6.0	10.0	25	MRP6 (16NT)
EUDPMEF-400A-UHU	406.4	540	495	16-25	400	12	6.0	10.0	25	MRP6 (16NT)
EUDPMEF-450A-UHU	457.2	605	555	16-25	500	12	6.0	10.0	25	MRP6 (16NT)
EUDPMEF-500A-UHU	508.0	655	605	20-25	500	12	6.0	10.0	30	MRP6 (24NT)
EUDPMEF-550A-UHU	558.8	720	665	20-27	600	12	6.0	10.0	30	MRP6 (24NT)
EUDPMEF-600A-UHU	609.6	770	715	20-27	600	12	6.0	10.0	35	MRP6 (33NT)

18				
17				
16				
15				
14	カップリング	1	SFC-050DA2-12B-20B (TypeB)	
13	ロータリーアクチュエーター	1	MRP5-T-GZ	
12	駆動部取付板	1	SPC 4.5t	
11	軸受取付架台	2	SPC 4.5t	
10	耐熱接続板	2	PGX-595 10t	
9	耐熱カップリング	1	C-1002020-3H PGX-595	
8	軸受け	2	UFL-20420CS セラミック	
7	スタフリングボックス	2	グランドパッキン P/#6315CH □6.4x3T	
6	シャフトボス	2	EGS-20CU	
5	フランジ	1組	JIS-5K SUS-304 12t	
4	羽根当て	1	SUS-310S FB5x10	
3	シャフト	1	SUS-304 φ20 センターレス	
2	可動羽根	1	SUS-310S PL=8.0t	
1	ダンパー本体	1	SUS-310S PL=5.0t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

 尺度 SCALE 1:5 単位 UNITS mm	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF モーター・ダンパー EUDPMEF-□□□A-UHU 高分解能ステッピングモーター 耐熱900℃
	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY 武田 JAN. 06. 202.1	
 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		図面番号 DRAWING NO. EUDPMEF-□□□A-UHU	変更回数 01 10 00