

注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

16			
15			
14			
13	ロータリーアクチュエーター	1	MRP5-T-GZ
12	カップリング	1	SFC-050DA2-12B-20B (Type B)
11	駆動部取付板	1	SEHC 3.2t
10	断熱接続板	1	PMX-573 10t
9	軸受取付基台	2	SS400 4.5t
8	耐熱カップリング	1	C-802020L PMX-573
7	軸受け	2	F20420XS
6	シャフトボス	2	B20420XS
5	フランジ	1組	SS-9t
4	羽根当て	1	SS400 3x9
3	シャフト	1	SGD φ20
2	可動羽根	1	SPC 3.2t
1	ダンパー本体	1	MD-250φ(SS) PL=4.5t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)

特記


- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はミリサイズ(ダクトサイズ)です。

静圧: ±4.0KPa以下 風速: 25m/s以下 温度: -10~200℃以下

☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

供給電圧: 100~120V 200~240V AC 24V DC
 入力信号: 4~20mA 1~5V DC
 オプション: CC-Link DeviceNet



		回数 REV. MARK	
		年月日 DATE	
		承認 APPROVED BY	
		変更者 REVISED BY	
		記事 CONTENTS	
M/#			
0/#			

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
Takeda JAN. 30. 2015	



名称 TITIF
 モーターダンパー
 EHDHMEF-250-EHS
 高分解能ステッピングモーター
 耐熱 200℃ (SS)

変更回数 01
 REV. MARK 01

図面番号 DRAWING NO.