



注記  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

16			
15			
14			
13			
12	ロータリーアクチュエーター	1 MRP4-T-GZ	
11	カップリング	1 SFC-040DA2-12B-12B (Type B)	
10	駆動部取付板	1 SPC 4.5t	
9	接続板	2 SS400 6t	
8	軸受取付基台	2 SPC 4.5t	
7	軸受け	2 F-001x2+C001+D001	
6	シャフトボス	2 B20112MS	
5	フランジ	1組 JIS-5K SS400 9.0t	
4	羽根当て	1 SS400 3x9	
3	シャフト	1 SGD φ12	
2	可動羽根	1 SPC 2.3t	
1	ダンパー本体	1 MD-80A (SS) SPC 3.2t	
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ (鋼管サイズ) です。  
 静圧: ±4.0KPa以下 風速: 25m/s以下 温度: -10~60℃以下  
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。  
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

供給電圧: 100~120V 200~240V AC 24V DC  
 入力信号: 4~20mA 1~5V DC  
 オプション: CC-Link DeviceNet



回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY	武田
記事 CONTENTS		DEC. 18. 2006

承認 APPROVED BY  
 検図 CHECKED BY  
 設計 DESIGNED BY  
 製図 DRAWN BY  
 武田  
 DEC. 18. 2006

名称 TITIF  
 モーター・ダンパー  
 EHPHMEF-80A-S  
 高分解能ステッピングモーター  
 (SS)

図面番号 DRAWING NO.  
 EHPHMEF-80A-S

変更回数 01  
 02