



注記
2 x 8 - の図寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15			
14			
13	ロータリーアクチュエーター	1 MRP5-T-GZ	
12	カップリング	1 SFC-050DA2-12B-20B (Type B)	
11	駆動部取付板	1 SPC 4.5t	
10	断熱接続板	2 PGX-595 10t	
9	軸受取付基台	2 SPC 4.5t	
8	耐熱カップリング	1 C-802020H PGX-595	
7	軸受け	2 F20420CS	
6	シャフトボス	2 B20320CS	
5	フランジ	1組 JIS-5K [相当] SS400 9.0t	
4	羽根当て	1 SS400 3x9	
3	シャフト	1 SGD φ20	
2	可動羽根	1 SPC 2.3t	
1	ダンパー本体	1 MD-200A (SS) SPC 4.5t	
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ (鋼管サイズ) です。
 静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10~400℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

供給電圧：100~120V 200~240V AC 24V DC
 入力信号：4~20mA 1~5V DC
 オプション：CC-Link DeviceNet



	回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
	年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
	承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY	武田
	記事 CONTENTS		FEB. 23. 2015

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

承認 APPROVED BY
検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY
製図 DRAWN BY

尺度 SCALE 1:4
単位 UNITS mm

名称 TITIF
自動・ダンパー
EHPHMEF-200A-SHS
高分解能ステッピングモーター
耐熱400℃ (SS)

図面番号 DRAWING NO. EHPHMEF-200A-SHS

変更回数 REV. MARK 01, 10, 02

保管 REGISTERED

工事番号 JOB No.