


注記  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

16				
15				
14				
13				
12	ロータリーアクチュエーター	1	MRP6-T-GZ	
11	カップリング	1	SFC-060DA2-15B-25B (Type B)	
10	駆動部取付板	1	SPC 4.5t	
9	接続板	2	SS400 9t	
8	軸受取付基台	2	SUS-304 4.0t	
7	軸受け	2	UFL005x2+C005+D005	
6	シャフトボス	2	B20525MU	
5	フランジ	1組	JIS-5K SUS-304 12t	
4	羽根当て	1	SUS304 3x10	
3	シャフト	1	SUS304 φ25	
2	可動羽根	1	SUS304 3.0t	
1	ダンパー本体	1	MD-350A SUS-304 4.0t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 仕上げは内外面酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。  
 静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10~60℃以下  
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。  
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

供給電圧：100~120V 200~240V AC 24V DC  
 入力信号：4~20mA 1~5V DC  
 オプション：CC-Link DeviceNet



	回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
	年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
	承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY	
	記事 CONTENTS		

承認 APPROVED BY  
 検図 CHECKED BY  
 尺度 SCALE  
 設計 DESIGNED BY  
 製図 DRAWN BY  
 単位 UNITS  
 Takeda  
 FEB. 18. 2015

栄進空調株式会社  
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF  
 モーター・ダンパー  
 EHPHMEF-350A-U  
 高分解能ステッピングモーター  
 (SUS)  
 EHPHMEF-350A-U  
 01  
 10  
 変更回数 01

図面番号 DRAWING NO.